



Штуцер с уплотнительным кольцом O-ring

COP



Соединение дюймовых трубок с внутренней конической резьбой NPT

Заказной номер	Наружный диаметр D		Резьба Т	d Min.	Головка болта под ключ				A	B	I	I ₁	L	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H								
					дюймы	мм	дюймы	мм							
COP-2-2	1/8	3.17	1/8	2.28	3/4	19.05	7/16	11.11	12.70	15.24	26.16	7.11	32.76	18.80	-111
COP-4-2	1/4	6.35	1/8	4.82	3/4	19.05	9/16	14.28	15.24	17.78	27.68	7.11	35.05	18.80	-111
COP-4-4	1/4	6.35	1/4	4.82	15/16	23.81	9/16	14.28	15.24	17.78	30.98	9.65	38.35	23.62	-113
COP-6-4	3/8	9.52	1/4	7.11	15/16	23.81	11/16	17.46	16.76	19.30	32.51	9.65	39.87	23.62	-113
COP-6-6	3/8	9.52	3/8	7.11	1-1/8	28.57	11/16	17.46	16.76	19.30	34.03	10.41	41.40	28.45	-116
COP-6-8	3/8	9.52	1/2	7.11	1-5/16	33.33	11/16	17.46	16.76	19.30	39.62	13.46	46.99	33.02	-212
COP-8-8	1/2	12.70	1/2	10.41	1-5/16	33.33	7/8	22.22	22.86	21.84	39.62	13.46	49.78	33.02	-212

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.