


Заглушка порта фитинга Hy-Lok

CPA



Инструкция по установке

Затяжку гайки производите ключом только на ¼ оборота, (для диаметров 3/16", 4 мм и менее поверните только на 1/8 оборота, для более 1" или 25мм только на ½ оборота)

Заглушка портов дюймовых фитингов

Заказной номер	Наружный диаметр D		Размер гайки H	
	дюймы	мм	дюймы	мм
CPA-1	1/16	1.58	5/16	7.94
CPA-2	1/8	3.17	7/16	11.11
CPA-3	3/16	4.76	1/2	12.70
CPA-4	1/4	63.35	9/16	14.28
CPA-5	5/16	7.93	5/8	15.87
CPA-6	3/8	9.52	11/16	17.46
CPA-8	1/2	12.70	7/8	22.22
CPA-10	5/8	15.87	1	25.40
CPA-12	3/4	19.05	1-1/8	28.57
CPA-14	7/8	22.22	1-1/4	31.75
CPA-16	1	25.40	1-1/2	38.10
CPA-20	1-1/4	31.75	1-7/8	47.62
CPA-24	1-1/2	38.10	2-1/4	57.15
CPA-32	2	50.80	3	76.20

Заглушка портов метрических фитингов

Заказной номер	Наружный диаметр D	Размер гайки H
CPA-2M	2	12
CPA-3M	3	12
CPA-4M	4	12
CPA-6M	6	14
CPA-8M	8	16
CPA-10M	10	19
CPA-12M	12	22
CPA-14M	14	25
CPA-15M	15	25

Заказной номер	Наружный диаметр D	Размер гайки H
CPA-16M	16	25
CPA-18M	18	30
CPA-20M	20	32
CPA-22M	22	32
CPA-25M	25	38
CPA-28M	28	46
CPA-32M	32	50
CPA-38M	38	60

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.