



Позиционируемый тройник с наружной резьбой SAE по направлению

CSRT



Соединение дюймовых трубок с внутренней цилиндрической резьбой SAE / MS

Заказной номер	Наружный диаметр D		Параллельная резьба T(U)	d Min.	Размер под ключ						A	B	I	I ₁	L	L ₁	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H		H ₁									
					дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм								
CSRT-4-4U	1/4	6.35	7-16-20	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	9/16	14.28	15.24	17.78	21.08	9.90	28.44	28.44	16.51	-904
CSRT-6-6U	3/8	9.52	9/16-18	7.11	5/8	15.87	11/16	17.46	11/16	17.46	16.76	19.03	24.63	11.17	32.00	32.25	20.06	-906
CSRT-8-8U	1/2	12.70	3/4-16	10.41	13/16	20.63	7/8	22.22	7/8	22.22	22.86	21.84	27.43	12.70	37.59	37.84	25.65	-908
CSRT-12-12U	3/4	19.05	1-1/16-12	15.74	1-1/8	28.57	1-1/8	28.57	1-1/4	28.57	24.38	21.84	31.24	16.76	41.40	48.76	36.57	-912
CSRT-16-16U	1	25.40	1-5/16-12	202.35	1-3/8	34.92	1-1/2	38.10	1-1/2	38.10	31.24	26.41	38.35	16.76	50.54	50.54	43.94	-916
CSRT-20-20U	1-1/4	31.75	1-5/8-12	27.68	1-11/16	42.86	1-7/8	47.62	1-7/8	47.62	41.14	38.86	45.72	16.76	67.81	58.16	54.86	-920
CSRT-24-24U	1-1/2	38.10	1-7/8-12	34.03	2	50.80	2-1/4	57.15	2-1/8	53.97	50.03	45.21	50.80	16.76	77.97	60.45	62.23	-924
CSRT-32-32U	2	50.80	2-1/2-12	45.97	2-3/4	69.85	3	76.20	2-3/4	69.85	67.56	62.73	69.85	16.76	107.18	71.62	80.26	-932

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.