

Трубы

Таблица 1. Сортамент инструментальных труб для применения с трубными фитингами (диаметр, толщина стенки и максимальное рабочее давление)

		Метрическая трубка из нержавеющей стали (рабочее давление, бар)														
Заказной код	Толщина стенки, мм / Диаметр, мм	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	4.0	
		TL-3xTmm	3	424	522	619	717	906								
TL-4xTmm	4	311	381	452	527	674	819									
TL-6xTmm	6			291	337	432	532	680	729							
TL-8xTmm	8			214	247	315	386	497	534							
TL-10xTmm	10				195	248	302	387	416	477	535					
TL-12xTmm	12				161	204	248	317	340	388	437					
TL-14xTmm	14					174	210	268	288	327	368	409	474			
TL-15xTmm	15					161	196	249	267	303	341	379	439			
TL-16xTmm	16					151	183	232	249	283	317	352	407	501		
TL-18xTmm	18					134	161	205	219	249	279	310	357	438		
TL-20xTmm	20					120	145	183	196	223	249	277	318	389		
TL-22xTmm	22					108	131	166	177	201	225	249	286	350		
TL-25xTmm	25					95	115	145	155	176	197	217	250	304		
TL-28xTmm	28					85	102	129	138	156	174	192	221	268	368	
TL-30xTmm	30										162	179	205	249	341	
TL-32xTmm	32										151	167	192	232	318	
TL-38xTmm	38												160	194	263	
TL-50xTmm	50													145	197	

Значения рабочего давления представлены в качестве ориентировочного. Точное рабочее давление зависит от материала и стандарта изготовления. Просьба уточнять эти данные перед заказом!

Примечание:

* Вместо **T** укажите значения толщины стенки

** Более темным цветом выделены ячейки складских позиций

Таблица 2

		Дюймовая трубка из нержавеющей стали (рабочее давление, бар)																
Заказной код	Толщина, дюймы (мм) / Диаметр, дюймы	0.010"	0.012"	0.016"	0.020"	0.028"	0.035"	0.049"	0.065"	0.083"	0.095"	0.109"	0.120"	0.134"	0.148"	0.156"	0.180"	0.188"
		(0.25)	(0.30)	(0.40)	(0.50)	(0.71)	(0.89)	(1.25)	(1.65)	(2.1)	(2.4)	(2.8)	(3.05)	(3.4)	(3.76)	(3.96)	(4.58)	(4.78)
TL-1.58xTmm	1/16"	392	482	677	893													
TL-3.17xTmm	1/8"			316	406	592	756											
TL-4.76xTmm	3/16"			206	262	380	489	709										
TL-6.35xTmm	1/4"			153	193	278	355	521	709									
TL-9.52xTmm	3/8"					181	229	331	456	598								
TL-12.7xTmm	1/2"					134	169	242	330	434	506							
TL-15.87xTmm	5/8"						134	191	259	339	393	462						
TL-19.05xTmm	3/4"						111	158	213	277	322	375	417					
TL-22.22xTmm	7/8"						95	135	181	235	272	316	351					
TL-25.4xTmm	1"						82	117	157	204	235	273	303					
TL-31.75xTmm	1-1/4"								124	161	185	215	238	268	299	317	371	
TL-38.1xTmm	1-1/2"									133	153	177	196	220	245	259	304	318
TL-50.8xTmm	2"										112	129	143	161	178	188	219	230

Значения рабочего давления представлены в качестве ориентировочного. Точное рабочее давление зависит от материала и стандарта изготовления. Просьба уточнять эти данные перед заказом!

Примечание:

* Вместо **T** укажите значения толщины стенки

** Более темным цветом выделены ячейки складских позиций