G22



IP класс IP65

Окр.температура -40°С до 60°С

Температура среды до 60°C

Класс точности 1.6 (Ø63), 1.0 (Ø100-150)

Применение:

Манометры серии G22 могут быть заполнены глицерином для использования в системах с колебанием давления. Предназначены для общепромышленного применения и могут быть использованы на неагрессивные газы или жидкости. Имеют надежный корпус.

Материалы:

Окно: Стекло ламинированное

Механизм: Латунь

Корпус: Корпус и байонетовое DIN кольцо из 304-й

нержавеющей стали

Контактирующие детали: Трубка Бурдона из меди

и штуцер из латуни

Подбор заказного кода:



	-10bar	-10.6bar	-11.5bar	-13bar	-15bar	-19bar	-115bar	-124bar
bar	V0bar	V0.6bar	V1.5bar	V3bar	V5bar	V9bar	V15bar	V24bar
kPa/MPa	V0kPa	V60kPa	V150kPa	V300kPa	V500kPa	V0.9MPa	V1.5MPa	V2.4MPa
psi	V0psi	V8psi	V20psi	V40psi	V70psi	V130psi	V200psi	V350psi

	00.6bar	01bar	01.6bar	02.5bar	04bar	06bar	010bar	016bar	025bar	040bar	060bar	0100bar	0160bar	0250bar	0400bar	0600bar	01000bar
bar	0.6bar	1bar	1.6bar	2.5bar	4bar	6bar	10bar	16bar	25bar	40bar	60bar	100bar	160bar	250bar	400bar	600bar	1000bar
kPa/ MPa	60kPa	100kPa	160kPa	250kPa	400kPa	600kPa	1Mpa	1.6MPa	2.5MPa	4MPa	6МРа	10MPa	16MPa	25MPa	40MPa	60MPa	100Mpa
psi	8psi	15psi	23psi	35psi	60psi	85psi	150psi	230psi	350psi	600psi	850psi	1500psi	2300psi	3500psi	6000psi	8500psi	15000psi

^{*}По умолчанию шкалы в bar поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.

