

# G33



**IP класс** IP65  
**Окр.температура** -40°C до 60°C  
**Температура среды** до 60°C  
**Класс точности** 1 (Ø127)

## Применение:

Манометры серии G33 с фенольным корпусом и прочной передней панелью имеют высокую стойкость к агрессивным средам. Выполнены в соответствии с требованиями EN 837-1, BS1780 и ASME B 40.1

## Материалы:

**Окно:** Стекло ламинированное

**Механизм:** Латунь

**Корпус:** Фенольный черный

**Контактирующие детали:** Трубка Бурдона и штуцер из 316-й нержавеющей стали

## Подбор заказного кода:

<b>G33</b>	-	<b>H</b>	-	<b>8G</b>	-	<b>127</b>	<b>A</b>	-	<b>100bar</b>	-	<b>OX</b>						
Серия		Материал корпуса H – Фенольный корпус		Подсоединение		Размер шкалы	Конфигурация A – Штуцер снизу C – Штуцер сзади снизу		Давление		Опции						
						Диаметр Ø127мм					OX – Очистка под кислород RS – Демпфер GW – Заполнение смесью глицерина с дистиллированной водой (рабочая температура от -30°C) CL1.0 – Класс точности 1.0						
Метрическая резьба	BSPP (PF) резьба		NPT резьба														
20M – M20×1.5	8G – G 1/2"		8N – NPT 1/2"														
	-1..0bar	-1..0.6bar	-1..1.5bar	-1..3bar	-1..5bar	-1..9bar	-1..15bar	-1..24bar									
bar	V0bar	V0.6bar	V1.5bar	V3bar	V5bar	V9bar	V15bar	V24bar									
kPa/MPa	V0kPa	V60kPa	V150kPa	V300kPa	V500kPa	V0.9MPa	V1.5MPa	V2.4MPa									
psi	V0psi	V8psi	V20psi	V40psi	V70psi	V130psi	V200psi	V350psi									
	0..0.6bar	0..1bar	0..1.6bar	0..2.5bar	0..4bar	0..6bar	0..10bar	0..16bar	0..25bar	0..40bar	0..60bar	0..100bar	0..160bar	0..250bar	0..400bar	0..600bar	0..1000bar
bar	0.6bar	1bar	1.6bar	2.5bar	4bar	6bar	10bar	16bar	25bar	40bar	60bar	100bar	160bar	250bar	400bar	600bar	1000bar
kPa/MPa	60kPa	100kPa	160kPa	250kPa	400kPa	600kPa	1Mpa	1.6MPa	2.5MPa	4MPa	6MPa	10MPa	16MPa	25MPa	40MPa	60MPa	100MPa
psi	8psi	15psi	23psi	35psi	60psi	85psi	150psi	230psi	350psi	600psi	850psi	1500psi	2300psi	3500psi	6000psi	8500psi	15000psi

\*По умолчанию шкалы в bar поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.

