
Соединитель с плечиками

H-MU-A

H-MU-A.FLD.RU






| Заказной код | Наружный диаметр Т | Толщ. стенки | L мм | Рабочее давление, бар | |
|------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------|--|
| H-MU-4A.FLD.RU | 1/4" | 0.89 мм | 24.4 | 351 | |
| H-MU-6A.FLD.RU | 3/8" | 0.89 мм | 23.8 | 227 | |
| H-MU-8A.FLD.RU | 1/2" | 1.25 мм | 23.4 | 254 | |
| H-MU-12A.FLD.RU | 3/4" | 1.25 мм | 23.4 | 165 | |
| H-MU-16A.FLD.RU | 1" | 1.65 мм | 29.8 | 165 | |
| H-MU-6MA.FLD.RU | 6 мм | 1.0 мм | 30.8 | 420 | |
| H-MU-8MA.FLD.RU | 8 мм | 1.0 мм | 30.2 | 310 | |
| H-MU-10MA.FLD.RU | 10 мм | 1.0 мм | 30.2 | 240 | |
| H-MU-12MA.FLD.RU | 12 мм | 1.0 мм | 29.8 | 200 | |
| H-MU-18MA.FLD.RU | 18 мм | 1.5 мм | 29.8 | 200 | |

Соединитель с плечиками понижающий

H-MU-A



| Заказной код | Наружный диаметр Т | Толщ. стенки | T1 | Толщ. стенки | L мм | Смм | Рабочее давление, бар |
|---------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------------|------|------|--------------------------|
| H-MU-6-4A.FLD.RU | 3/8" | 0.89 мм | 1/4" | 0.89 мм | 38.8 | 18.6 | 227 |
| H-MU-8-4A.FLD.RU | 1/2" | 1.25 мм | 1/4" | 0.89 мм | 38.6 | 18.6 | 254 |
| H-MU-8-6A.FLD.RU | 1/2" | 1.25 мм | 3/8" | 0.89 мм | 38.3 | 18.3 | 227 |
| H-MU-8M-6MA.FLD.RU | 8 мм | 1.0 мм | 6 мм | 1.0 мм | 38.6 | 18.6 | 310 |
| H-MU-12M-6MA.FLD.RU | 12 мм | 1.0 мм | 6 мм | 1.0 мм | 38.6 | 18.6 | 200 |
| H-MU-12M-8MA.FLD.RU | 12 мм | 1.0 мм | 8 мм | 1.0 мм | 38.6 | 18.3 | 200 |