


Штуцер угловой с наружной резьбой
H-SLG

H-SLG.FLD.RU



| Заказной код | Наружный диаметр T | Резьба NPT | d | D | E | H «Под ключ» | L | L1 | Рабочее давление, бар |
|----------------------|--------------------|------------|------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|
| H-SLG-4T-4N.FLD.RU | 1/4 | 1/4 | 4.6 | 15.8 | 7.1 | 12.7 | 20.1 | 26.7 | 516 |
| H-SLG-6T-4N.FLD.RU | 3/8 | 1/4 | 7.1 | 15.8 | 7.9 | 12.7 | 26.4 | 26.7 | 516 |
| H-SLG-6T-6N.FLD.RU | 3/8 | 3/8 | 7.1 | 20.6 | 7.9 | 17.4 | 24.6 | 29.7 | 502 |
| H-SLG-6T-8N.FLD.RU | 3/8 | 1/2 | 7.1 | 23.8 | 7.9 | 20.6 | 25.9 | 36.0 | 496 |
| H-SLG-8T-8N.FLD.RU | 1/2 | 1/2 | 10.2 | 23.8 | 9.7 | 20.6 | 27.4 | 36.0 | 427 |
| H-SLG-12T-12N.FLD.RU | 3/4 | 3/4 | 15.7 | 28.6 | 11.2 | 25.4 | 37.0 | 37.0 | 461 |

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.