


Штуцер с внутренней резьбой

H-SSB

H-SSB.FLD.RU



Заказной код	Наружный диаметр T	Резьба NPT	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SSB-2T-2N.FLD.RU	1/8	1/8	2.3	7.4	2.5	14.2	21.1	420
H-SSB-4T-2N.FLD.RU	1/4	1/8	4.6	12.2	7.1	14.2	26.7	420
H-SSB-4T-4N.FLD.RU	1/4	1/4	4.6	12.2	7.1	19.05	30.0	427
H-SSB-6T-4N.FLD.RU	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	19.05	31.5	427
H-SSB-8T-6N.FLD.RU	1/2	3/8	10.2	18.5	9.7	22.2	34.5	344
H-SSB-8T-8N.FLD.RU	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	26.9	40.4	316
H-SSB-10T-8N.FLD.RU	5/8	1/2	12.7	23.4	10.4	24.9	41.9	316
H-SSB-12T-12N.FLD.RU	3/4	3/4	15.7	26.4	11.2	33.3	43.9	296

\* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.